

CC-Misolv liuotinpesuaine

CC-Misolv on raskaan kaluston pesuun kehitetty erittäin tehokas, viimeisimpään mikroemulsiotekniikkaan perustuva liuotinpesuaine, joka toimii erinomaisesti myös talviolosuhteissa. Ammattilaisten pesuvaatimuksia vastaamaan kehitetty vahvasti emäksinen aine sisältää erittäin runsaasti mikroemulgoitua hiilivetyliuotinta.

Korkea pH ja hiilivetyliuotin puhdistavat yhdessä tehokkaammin kuin hiilivetyliuotin tai vesipohjainen pesuaine yksinään. **CC-Misolv**in käyttäjä voi vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) käyttöä erittäin suuresti, parantaen työntekijöiden työturvallisuutta ja vähentäen puhdistustyön ympäristökuormitusta. Vesipohjaisena aine on laimennettavissa ja huuhtoutuu helposti painepesulla. **CC-Misolv** ei vahingoita kuljetuskaluston alumiiniosia. Erinomainen moottorilojen pesussa.

Voimakas aine, sopii useimmille maali- ja muovipinnoille, mutta kirkaat muovit, kuten polykarbonaatti, pleksi yms. voivat harmaantua, Varmista aineen soveltuvuus herkille pinnoille ennen laajaa käyttöä.



- **Edullinen käyttöliuos**
- **Irroittaa vaikeimmankin rasvalian**
- **Erittäin tehokas suolajäämien irrottaja, poistaa suolan ilman erillistä liuotinta**
- **Vähentää hiilivetyliuottimien käyttöä**
- **Helposti huuhtoutuva**
- **Raskaan kuljetuskaluston, teollisuus-koneiden, moottorien yms. pesuun**
- **Alustapesuun**
- **Ei vahingoita alumiiniosia**
- **Painepesuun ja käsityömenetelmille**



KÄYTTÖOHJE

Käyttöliuos 1 : 5 - 1 : 10. Tarvittaessa voidaan käyttää tätäkin vahvempia seoksia tai jopa sellaisenaan.

Laimenna **CC-Misolv** enintään 45°C veteen. Älä käytä huuhteluun tätä kuumempaa vettä.

Ei saa antaa kuivua pestävälle pinnalle, vältä käyttämistä suorassa auringonpaisteessa. Käytettävä aina rasvanerottelukaivolla varustetussa pesutilassa.

TEKNISET TIEDOT:

Sisältö: 10 % Alifaattinen hiilivety (VOC), natriumhydroksidi, natriummetasilikaatti, ionittomia tensidejä, NTA.

pH: 10 % käyttöliuos 12,5, tiiviste 13.

Ominaispaino: 1,015 g/cm³.



VALMISTETTU



SUOMESSA



Pakkaukset: 8 x 30 l, 200 l.

Oy CC-Company

Teknokemia Ltd. www.cc-company.fi

PL 156, 01801 KLAUKKALA

Puh. (09) 878 99 80, Fax. (09) 878 99 858