

# CC-Super kalustonpesuaine

Nykyaikaisiin pesulaitteisiin ja työmenetelmiin kehitetty ajoneuvojen pesuaine. Tehokas aine puhdistaa normaalisti likaantuneen ajoneuvon nopeasti vähällä työllä.

Pinttyneen likaisilla pinnoilla tarvittavaa pitempää vaikutusaikaa varten **CC-Super** on tehty hitaasti kuivuvaksi, pesuliuos voidaan jättää vaikuttamaan pinnalle pitkäksi ajaksi. Hitaasti kuivuva aine on hyvä myös lämpimillä pinnoilla ja kookkaiden ajoneuvojen puhdistuksessa. Pesuliuosta voi levittää laajalle alalle ennen painepesurilla tapahtuvaa puhdistusta, siten säästetään työvaiheita ja -aikaa.

**CC-Super** ei sisällä natriummetasilikaattia, ei harmaannuta lasia tai alumiinia. Käytön jälkeen liuos huuhtoutuu helposti pois viileälläkin vedellä, ajoneuvo jää puhtaaksi ja raidattomaksi. Huuhtoutuu hyvin vaikka olisi päässyt kuivumaan ajoneuvon pintaan.

Soveltuu hyvin myös teollisuuspesuun, koneet, seinät, putkistot, kontit, säilytys- ja tuotantoastiat yms.



**ÖBA 1-2016  
-hyväksytty**



- **Käyttäjien kanssa yhteistyössä kehitetty vastaamaan työkseen ajoneuvoja puhdistavien ammattilaisten vaatimuksia.**
- **Sopii kaikkiin pesuautomaatteihin, painepesurikäyttöön ja käsinpesuun.**
- **Nopeatoiminen, normaalipesussa tarvittava vaikutusaika hyvin lyhyt.**
- **Pieni annostus, edullinen käyttöliuos.**
- **Irrottaa rasvalikaa, bensiini- ja dieselroiskeita tehokkaasti.**
- **Soveltuu moottoripesuun.**
- **Hyvin huuhtoutuva, lasit, kirkaat pinnat yms. puhdistuvat kalvottomiksi ja laikuttomiksi. Huuhtoutuu hyvin myös viileällä vedellä (+10°C).**
- **Hitaasti kuivuva = helpottaa käyttöä laajoilla ja lämpimillä pinnoilla, voi jättää pitkäksi ajaksi vaikuttamaan.**
- **Mieto, raikas sitrustuoksu.**
- **Voidaan pestä jopa pakkasella, joten soveltuu erinomaisesti talvipesuaineeksi.**

## ANNOSTUS:

Pesuseos kohteen mukaan, vähän likaantuneen kohteen pesu 1 : 50, erittäin likaiset ajoneuvot 1 : 10. Paras pestulos saadaan pesulämpötiloissa +35°C .. +40°C.

## KÄYTTÖKOhteita:

Ajoneuvot, veneet, laivat, kontit, presut, teollisuuskoneet, rakennuspesu, traktorit, maansiirtokoneet.

## TEKNISET TIEDOT:

**Sisältö:** Sitrusterpeenejä <10%, ionitomia tensidejä 5 - 15%, natriumhydroksidia <1%, kompleksinmuodostaja 5 - 15%

**pH:** 10% käyttöliuos 11,9.



**VALMISTETTU**  
  
**SUOMESSA**

**Pakkaukset: 4 x 30 l, 200 l.**



**Oy CC-Company**

**Teknokemia Ltd. [www.cc-company.fi](http://www.cc-company.fi)**

PL 156, 01801 KLAUKKALA

Puh. (09) 878 99 80, Fax. (09) 878 99 858