

Clobe Heavy CitroX

Raskaan kaluston tehopuhdistusaine

Raskaan kaluston, teollisuuskoneiden, betonilattioiden yms. puhdistusaine. Puhdistaa tiukkaan tarttunutta likaa, karstaa, pikeentynyttä rasvaa yms. nopeasti ja vähällä vaivalla. Erittäin tehokas ajoneuvojen vanteiden esipesuaine, irrottaa jarrupölyä ja rasvalikaa vanteista lyhyellä vaikutusajalla.

Vahvasti emäksinen aine. Voi vahingoittaa herkkiä pintoja, kuten vesipohjaiset maalit, pinnoittamaton alumiini yms. Käytettävä aina laimennettuna. Ohjeen annostusta ei saa ylittää. Erityisesti herkillä materiaaleilla kokeiltava pienelle alalle ensin ja pidettävä vaikutusaika lyhyenä. Ei pidä antaa kuivua puhdistettavalle pinnalle. Huuhdeltava aina käytön jälkeen hyvin.

Poistaa autovahan, liian vahvana seoksena ja pitkällä kontaktiajalla voi kuluttaa autojen maalipintoja. Henkilöautojen pesussa käytettävä laimeaa seosta ja lyhyttä vaikutusaikaa, ei suositella jatkuvaan pesuun henkilöautoilla.

Teollisuus- ja rakennuspesussa sopii betoni- ja epoksilatioille, säiliöiden, konttien, varastotilojen, rasvasuodattimien yms. puhdistamiseen.

- **Alustapesu**
- **Moottoripesu**
- **Kuljetusajoneuvojen sisätilat**
- **Vanteet**
- **Betonilattiat**
- **Varastosäiliöt**
- **Jäähdytinritilät**
- **Tankkipesu**
- **Osiennesu**
- **Rasvalika**
- **Noki**
- **Lehtivihreä**
- **Pihka**
- **Painoväri**
- **Liimajäämät**
- **Tiivisteet**
- **Silikoni**
- **Liutin**

KÄYTTÖOHJE:

Laimenna mieluiten haaleaan veteen. Levitä puhdistettavalle pinnalle, anna vaikuttaa. Harjaa tai pese korkeapainepesurilla. Huuhtele puhtaaksi. Älä anna aineen kuivua pintaan.

Vältä pitkää käyttöä pinnoittamattomalla alumiinilla, pleksilaseilla, maalipinnoilla yms. herkillä materiaaleilla.

KÄYTTÖSEOS:

Tahrannoisto, painoväri, pihka, karsta, liotus, vaikea lika:	1:1 - 1:5
Työkoneet, alustapesu, kauhat, moottoripesu, betonilattiat:	1:10 - 1:20
Raskaiden ajoneuvojen pintapesu:	1:20 - 1:50
Muu ajoneuvonpesu:	1:50 - 1:100

pH-arvo:

Tiiviste:	13,5
10%	13,3
5%	13,1
1%	12,8



Pakkaukset: 4 x 30 l, 200 l.

Oy CC-Company Teknokemia Ltd.

PL 156

01801 KLAUKKALA Puh. (09) 878 99 80

www.cc-company.fi myynti@cc-company.fi